

数字施釉打印机

DGP700 & DGP980



产品特性

- ★ 可根据图案配置多通道、多种喷头混合搭配；
- ★ 获得专利的新型墨路系统，使喷印更稳定，且墨水不易沉淀，能适应不同类型的墨水；
- ★ 不停机转换生产，即时完成不同图案和不同尺寸砖面喷印的转换；
- ★ 随机打印，每块瓷砖图案不同；
- ★ 新颖的结构设计，可快速更换的电气和墨路设备，使维护更简便。

技术参数

机 型	DGP700	DGP980
使用喷头	XAAR1002 GS 系列	XAAR1002 GS 系列
分辨率	360dpi x 360dpi 8级灰度	360dpi x 360dpi 8级灰度
使用颜色	4~6色	4~7色
材料厚度	4mm~40mm	4mm~40mm
皮带离地高度	1100mm~1250mm	1100mm~1250mm
皮带速度	24~48米/分	24~48米/分
电源要求	220V±10%，380V±10%	220V±10%，380V±10%
设备功率	14.4kW（主机12.4kW + 风机2kW）	14.4kW（主机12.4kW + 风机2kW）
重 量	2.2吨	2.4吨
最大打印宽度	700mm	980mm
最大材料宽度	740mm	1020mm
最大材料质量	70kg/m ²	70kg/m ²
外形尺寸（毫米）	3276（L）X1658（W）X1808（H）	4476（L）X1868（W）X1808（H）
图像文件格式	多通道tiff	多通道tiff
操作系统	win7	win7
运行噪音	80db(A)	80db(A)
工作环境温度	20~26°	20~26°

Digital Glazing Printer

DGP700 & DGP980



Features

- ★ Multi color bars and multi heads configuration are available;
- ★ Patented ink system, stable printing, no deposit, high adaptability to different inks;
- ★ No stoppage for products changing, real time shift of picture and size;
- ★ Random printing, different pictures for different tiles;
- ★ Novel design, quickly changeable electric and ink system, convenient maintenance.

Specifications

Model	DGP700	DGP980
Spray head	XAAR1002 GS Series	XAAR1002 GS Series
Resolution	360dpi x 360dpi 8 gray level	360dpi x 360dpi 8 gray level
Color	4~6 Color	4~7 Color
Material thickness	4mm~40mm	4mm~40mm
Belt height	1100mm~1250mm	1100mm~1250mm
Belt speed	24~48 m/min	24~48 m/min
Power supply	220V ± 10%, 380V ± 10%	220V ± 10%, 380V ± 10%
Installed power	14.4kW (Host computer 12.4kW + fan 2kW)	14.4kW (Host computer 12.4kW + fan 2kW)
Weight	2.2Ton	2.4Ton
Max. printing width	700mm	980mm
Max. tile thickness	740mm	1020mm
Max. tile weight	70kg/m ²	70kg/m ²
Overall dimension (mm)	3276 (L) X1658(W)X1808(H)	4476 (L) X1868(W)X1808(H)
Picture format	Multi-pass tiff	Multi-pass tiff
Operating system	win7	win7
Noise	80db(A)	80db(A)
Ambient temperature	20~26°	20~26°